



Sanisil®



Силиконовый герметик для санитарно-технических работ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Однокомпонентный силиконовый герметик для герметизации конструкций, где необходима стойкость герметика к образованию грибков и плесени.	
ПРИМЕНЕНИЕ	Герметизация швов и соединений в санитарных помещениях: туалеты, ванны, кухни, прачечные. Герметизация в помещениях с высокой влажностью. Герметизация соединений между санитарно-техническим оборудованием и керамической облицовкой.	 Туба 300 мл
СВОЙСТВА	Стойкий к постоянному воздействию влаги. Идеальная стойкость к старению, деформации, обесцвечиванию, образованию трещин. Не содержит ратворителей. Стойкий к образованию плесени и грибков. Отличная эластичность	ИНСТРУМЕНТЫ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
ЦВЕТ	белый, серый, бесцветный	Расход 300 мл на 3 м.п.
ПЛОТНОСТЬ	0,98 гр/л	
ОСНОВА	Ацетоксы	
Температура применения	от +5.С до +40.С	
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОРКИ	25 мин. (при +23°С и 50% относительной влажности) поверхность необходимо очистить от слоев, ослабляющих сцепляемость	
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ	0,36 МПа	
СКОРОСТЬ ОТВЕРДЕНИЯ	1,5 мм. в сутки (при +23°С и 50% относительной влажности)	
ДОПУСТИМАЯ ДЕФОРМАЦИЯ	25%	



159/1/98

