

Sika® Remover-208

Технические данные материала

Химическая основа	Нефтяной дистиллят (не содержащий ароматических растворителей)
Цвет (CSQP ¹⁾ 001-1)	Прозрачный
Плотность (CSQP 006-3 / ISO 2811-1)	Приблизительно 0,76 кг/л
Вязкость ²⁾ (CSQP 029-3 / ISO 3219)	Приблизительно 1 мПа·с
Температура вспышки (CSQP 007-1 / ISO 13736)	> 24°C
Температура нанесения	+ 5°C ... + 35°C
Метод нанесения	Х/б тканью или бумажным полотенцем
Время высыхания ²⁾	30 минут максимум 24 часа
Хранение	Хранить в закрытой емкости в прохладном сухом месте
Срок годности при хранении	24 месяца

¹⁾ CSQP – Система качества компании «Сика» ²⁾ 23°C / 50% отн. влажн.

Описание

Sika® Remover-208 используется для удаления следов материалов Sikaflex®, а также для очистки окрашенных поверхностей.

Sika® Remover-208 производится в соответствии с системой обеспечения качества продукции ISO 9001 / 14001 и программой заботы о здоровье.

Область применения

Sika® Remover-208 может использоваться для удаления неотвердевших kleев или герметиков Sikaflex® с инструмента или поверхностей запачканных ими.

Sika® Remover-208 также может применяться для предварительной очистки сильно загрязненных непористых поверхностей.

Sika® Remover-208 может применяться для очистки окрашенных поверхностей до прилейки. Используйте Sika® Remover-208 согласно рекомендациям таблицы грунтовок Sika®.

Метод нанесения

Удаление неотвердевшего клея
Удалите большие куски остатков клея или герметика Sikaflex® ножом или шпателем. Смочите салфетку или бумажное полотенце Sika® Remover-208 и сотрите оставшиеся следы клея или герметика.

Очистка поверхности

Протереть окрашенные поверхности салфеткой или бумажным полотенцем, смоченным Sika® Remover-208. дать хорошо просохнуть перед дальнейшим нанесением герметика или клея. Сразу же после использования плотно закройте емкость.

Не используйте материал для чувствительных поверхностей, таких, как свежая краска.

Industry





Дополнительная информация
По запросу могут быть предоставлены копии следующих документов:
- карта безопасности материала
- таблица грунтовок Sika.

Информация об упаковке

Банка	250 мл
	1000 мл
	5 л

Примечание

Информация и, в частности, рекомендации, относящиеся к нанесению и конечному использованию продукции компании Sika, предоставлены добросовестно на основе имеющихся знаний и опыта компании Sika, при условии их надлежащего хранения, обращения с ними и нанесения при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. На практике различия в материалах, поверхностях и реальных условиях применения таковы, что никакая гарантия не дается в отношении товарного состояния или пригодности для конкретного применения, и никакая ответственность, вытекающая из любых правоотношений, не может подразумеваться на основании предоставленной информации, или любых письменных рекомендаций или любых других предложенных советов. Пользователь продукции должен проверить ее пригодность для предполагаемого применения и цели. Компания Sika резервирует право на изменение свойств своей продукции. Права собственности третьих лиц должны соблюдаться. Все заказы принимаются исходя из соблюдения наших существующих условий продажи и поставки. Пользователи должны всегда обращаться к самой последней редакции технической карты в отношении интересующего их материала, копии которой могут быть предоставлены по запросу.

65015, г. Одесса
ул. Ак. Вильямса, 71а
моб: +38 (093) 501 64 14
+38 (050) 495 45 72
тел: +38 (048) 799 28 20

